

OPIS

Johnstone's Aqua Water Based Gloss je inovativni visoko sijajen premaz, idealen za notranje in zunanje lesene in kovinske površine. Specialna formulacija je primerljiva z tradicionalnim izgledom visokosijajnih emajlov a ima kakarakteristike hitrega sušenja, brez neprijetnega vonja. V kombinaciji z Aqua WB Undercoat premazom daje izjemne rezultate.

PODROČJE UPORABE



Notranja in zunanja uporaba

VRSTA PODLAGE

Les in kovina

BARVNI TONI

Preko 16.000 nians na PPG – mix sistemu.

IZGLED

Sijajen

VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

41,9 %

POKRIVNOST



10-12 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Suha na dotik v 1-2 urah.
Drugi nanos po 4-6 urah.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlivanja, barvo vedno shranjujte in transportirajte pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

REDČILO

Čista voda.

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Minimalna vsebnost VOC 0,30-7,99%.
VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesnaževanju.
Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / d): 130 g / l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 50 g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 91 µm, suho: 38 µm.

KLJUČNE LASTNOSTI

- Nanos in izgled kot tradicionalni emajli.
- Hitro sušenje.
- Brez vonja.
- Ne rumeni.

PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo. Vpojne površine premažite z ustreznim Johnstone's rimerjem. Nevpojne –sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem in temeljito odprašite. Izogibajte se vdihavanju prahu.

UPORABA



Dobro premešajte. Enotaven nanos s čopičem. Ni primeren za brizganje. Ne nanašajte pri temperaturah pod 10°C in visoki vlagi. Uporabljajte čopiče s sintetičnimi dlakami. V originalno zaprti embalaži in ustreznem skladiščanju je izdelek uporaben najmanj 24 mesecev.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi. Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo. Neparabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila. Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo. Ne izpraznite proizvoda v odtok ali vodotok.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebinsko / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika, če se počutite slabo.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.