

OPIS

Johnstone Professional Undercoat je temeljna barva vrhunske kakovosti, na osnovi alkidnih veziv, pripravljen za notranjo in zunanjo zaščito, za les in kovino. Zagotavlja odlično podlago za nanašanje Professional Gloss emajla.

PODROČJE UPORABE



Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

VRSTA PODLAGE

Les in kovina.

BARVNI TONI

Na voljo več kot 16.000 nians na PPG mix niansirnem sistemu.

IZGLED

Temelj

VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

63%

POKRIVNOST



Približno 16-18 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Drugi nanos po 16-24 urah.
Čas sušenja se ob neugodnih vremenskih pogojih podaljšuje.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlivanja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Shranjujte stran od toplote in plamena.

REDČILO

White Spirit

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Visoka vsebnost VOC 25-50%.
VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesneževanju.
Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / d): 300 g / l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 300 g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 60µm, suho: 38µm.

KLJUČNE LASTNOSTI

- Izjemna pokrivnost.
- Na osnovi visoko kvalitetne trpežne alkidne smole.

PRIPRAVA

Vse površine, ki bodo pobarvane, morajo biti čiste, suhe in brez premazov, ki se luščijo. Pripravite površine z nanosom ustreznega temelja. Stare sloje lakov prebrusimo, prah temeljito odstranimo. Izogibajte se vdihavanju prahu.

www.johnstonestrade.com

UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem ali valjčkom. Ne nanašajte na polistirenske površine.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi.
Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite White Spirit.
Neporabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila.
Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- VNETLJIVO
- Vsebuje 2-butanone oxim. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
- Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
- Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo izdelka ali etiketo pri roki.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebinsko / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Zagotovite, da barva ne pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika, če se počutite slabo.
- Zagotovite maksimalno prezračevanje med nanašanjem in sušenjem.
- Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom na velike notranje površine ali v zaprtih prostorih, nosite ustrezen respirator z zrakom.
- Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Ne . segrevajte.
- Posode hranite tesno zaprto.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.
- Posode hranite tesno zaprto.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.