

### OPIS

Johnstone's Aqua Water Based Undercoat je vodni temeljni premaz, idealen za notranje in zunanje lesene in kovinske površine.

### PODROČJE UPORABE



Notranja in zunanja uporaba.

### VRSTA PODLAGE

Les in kovina.

### BARVNI TONI

Preko 16.000 nians na PPG –mix sistemu.

### IZGLED

Prednamaz

### VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

39 %

### POKRIVNOST



10-12 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

### ČAS ZA SUŠENJE \*



Suh na dotik v 1-2 urah.  
Drugi nanos po 4-6 urah.

### PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlivanja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

### REDČILO

Čista voda.

### VSEBNOST hlapnih organskih spojin

VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesnaževanju.

Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / d): 130 g / l (2010).  
Ta izdelek vsebuje največ 10 g / l VOC.

### DEBELINA FILMA

Mokro: 100 µm, suho: 39 µm.

### KLJUČNE LASTNOSTI

- Hitrosušječ temelj, primeren za nanos vodnih in topilnih pokravnih premazov.
- Ohranja nivo sijaja na pokravnem premazu.
- Brez vonja.

### PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo. Vpojne površine premažite z ustreznim Johnstone's primerjem.

Nevpojne –sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem in temeljito odprašite. Izogibajte se vdihavanju prahu.

### UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem. Ni primeren za brizganje. Ne nanašajte pri temperaturah pod 10 °C in visoki vlagi. Uporabljajte čopiče s sintetičnimi dlakami. V originalno zaprti embalaži in ustreznem skladiščju je izdelek uporaben najmanj 24 mesecev.

### ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi. Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo. Ne uporabljajte orodja, ki ni redčeno, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila. Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo. Ne izpraznite proizvoda v odtoke ali vodotoke.

### PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -on. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebino / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika če se počutite slabo
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.