

OPIS

Johnstone's Acrylic Durable Matt je barva premium kvalitete, ki je primerna za notranjo uporabo na stenah in stropih. Z ustreznim temeljnim premazom, je primerna tudi za lesene podlage in radiatorje. Barva je pralna, odporna na drgnjenje, brez vonja in zagotavlja trajen premaz, odporen na kondenzacijo, bledenje in večino gospodinjstkih madežev. Zaradi izjemne trpežnosti je odlična za prostore, kot so kuhinje, kopalnice, hoteli, bolnišnice in ostale javne zgradbe.

PODROČJE UPORABE



Primerna za notranjo uporabo.

VRSTA PODLAGE

Notranje stenske in stropne površine z ustreznim temeljem tudi za radiatorje in lesene površine.

BARVNI TONI

Preko 15.500 nians na PPG-mix sistemu.

IZGLED

Mat

VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

33,6 %

POKRIVNOST



Do 11 - 13 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Suha na dotik v 1-2 urah.
Drugi nanos po 4 urah..

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlivanja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

REDČILO

Čista voda.

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Minimalna vsebnost VOC 0,30-7,99%.
VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesnaževanju.
Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / a): 30 g / l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 30 g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 83 µm, suho: 28 µm.

KLJUČNE LASTNOSTI

- Izredna trpežnost in pralnost.
- Odporna na madeže.
- Obstojen mat končni film.
- Class 1 ISO11998- odpornost na obrab.

PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo. Vpojne površine premažite z ustreznim Johnstone's primerjem. Nevpojne - sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem in temeljito odprašite. Izogibajte se vdihavanju prahu. Posebne previdnostne ukrepe je treba sprejeti pri brušenju starih premazov na kovini, ker lahko vsebujejo škodljivi svinec. Radiatorji morajo biti pred barvanjem hladni.

UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem valjčkom ali brizganjem. Priporoča se uporaba sintetičnega valjčka s srednjedolgo dlako. Barva na valjčku mora biti enakomerno nanešana. S čopičem nanašamo dovolj barve. Pokravnost barve z redčenjem pada! Ne nanašajte pri temperaturah pod 10°C in visoki vlagi.

V originalno zaprti embalaži in ustreznem skladiščenju je izdelek uporaben najmanj 24 mesecev.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi.

Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo.

Neporabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila.

Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo.

Ne izpraznite proizvoda v odtoke ali vodotoke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebinsko / posodo odložite na odlagalnišče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika če se počutite slabo.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.