

OPIS

Johnstone's Acrylic Durable Eggshell je polsijajna barva premium kvalitete, ki je primerna za notranjo uporabo na stenah in stropih ter na lesenih in metalnih površinah. Barva je pralna, odporna na drgnjenje, brez vonja in zagotavlja hitrosušeč trajen premaz, odporen na kondenzacijo, bledenje in lahko čiščenje madežev. Zaradi izjemne trpežnosti je odlična za prostore, kot so kuhinje, kopalnice, hoteli, bolnišnice, pekarnice, prehrabena industrija in ostale javne zgradbe.

PODROČJE UPORABE



Primerna za notranjo uporabo.

VRSTA PODLAGE

Les, kovina in ometi. Prav tako beton, mavčno-kartonske plošče, opeka.

BARVNI TONI

Preko 16.000 nians na PPG – mix sistemu

IZGLED

polmat

VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

36 %

POKRIVNOST



11 do 13 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Suha na dotik v 1-2 urah.
Drugi nanos po 3-4 urah.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlitja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

REDČILO

Čista voda.

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Minimalna vsebnost VOC 0,30-7,99%.

VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesnaževanju.

Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / a): 30 g / l (2010).

Ta izdelek vsebuje največ 30 g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 83 µm, suho: 30 µm.

KLJUČNE LASTNOSTI

- Hitro sušenje, brez vonja, svilnat sijaj.
- Ustvarja gladek, pralen film, ki je odporen na kondenzacijo.
- Močan, trajen premaz, ki ne rumeni.
- Class 1 ISO11998- odpornost na obrab.

PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo. Vpojne površine premažite z ustreznim Johnstone's primerjem. Nevpojne-sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem in temeljito odprašite. Izogibajte se vdihavanju prahu. Posebne previdnostne ukrepe je treba sprejeti pri brušenju starih premazov na kovini, ker lahko vsebujejo škodljivi svinec.

UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem in valjčkom. Utrdite podlago z nanosom 10% z vodo redčene Acrylic Durable Eggshell barve. Ne nanašajte pri temperaturah pod 10 °C. V originalno zaprti embalaži in ustreznem skladiščju je izdelek uporaben najmanj 24 mesecev.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi. Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo. Neparabljen barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila. Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo. Ne izpraznite proizvoda v odtok ali vodotok.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebinsko / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika če se počutite slabo.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.