

OPIS

Jonmat Premium Contract Matt je visokokvalitetna a ekonomična mat barva, primerna za notranjo uporabo na stenah in stropih. Odlikuje jo izredna pokrivna moč v mokrem in suhem premazu in odlična paroprepustnost.

PODROČJE UPORABE



Primerna za notranjo uporabo sten in stropov.

VRSTA PODLAGE

Novi ometi, že prebarvane površine s paroprepustnimi barvami, stenske mavčno-kartonske plošče in vse vrste tapet v notranjih prostorih.

BARVNI TONI

Preko 7.000 nians na PPG –mix sistemu.

IZGLED

Mat

VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

32 %

POKRIVNOST



Do 16 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Suha na dotik v 2-3 urah.
Drugi nanos po 2-4 urah.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlitja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

REDČILO

Čista voda.

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Minimalna vsebnost VOC do 0,29%.
VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesnaževanju.
Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / a): 30 g / l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 3g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 62µm, suho: 20µm.

KLJUČNE LASTNOSTI

- Izredna mokra in suha pokrivna moč.
- Izredna za barvanje novih ometov in kitov.
- Lahka aplikacija tudi z brizganjem.
- EU Ecolabel.

PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo.

UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Pri brizganju zagotovite zračenje prostora. Pokravnost barve z redčenjem pada! Za brizganje barvo redčimo 5-10 %.

Ne nanašajte pri temperaturah pod 10°C.

V originalno zaprti embalaži in ustreznem skladiščanju je izdelek uporaben najmanj 24 mesecev.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi.

Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo.

Neporabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila.

Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo.

Ne izpraznite proizvoda v odtoke ali vodotoke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one in 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebino / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika če se počutite slabo.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.