

OPIS

Covaplus Vinyl matt barva je primerna za notranjo uporabo na stenah in stropih. Zagotavlja trajen premaz, ki je odporen na bledenje. Ima podaljšan čas sušenja, kar zagotavlja lahkost in enakomernost nanašanja, brez sledi vajčka ali čopiča na površini.

PODROČJE UPORABE



Primerna za notranjo uporabo sten in stropov.

VRSTA PODLAGE

Les, kovina in omet. Primerna tudi za stenske mavčno-kartonske plošče, beton, opeko in vse vrste tapet v notranjih prostorih.

BARVNI TONI

Preko 15.500 nians na PPG –mix sistemu.

IZGLED

Mat

VOLUMSKI PROCENT SUHE SNOVI

27 %

POKRIVNOST



Do 17 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Suha na dotik v 1-2 urah.
Drugi nanos po 2-4 urah.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlitja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

REDČILO

Čista voda.

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Minimalna vsebnost VOC 0,30-7,99%.
VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k atmosferskem onesnaževanju.
Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / a): 30 g / l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 3g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 90µm, suho: 24µm.

KLJUČNE LASTNOSTI

- Daljši odpri čas sušenja, kar zagotavlja enostavno nanašanje brez sledi orodja in lisavosti površine.
- Lahko čiščenje površine.
- Odlična pokrivnost in obstojnost barvnih tonov.

PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo. Vpojne površine premažite z Johnstone's primerjem. Nevpojne –sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem in temeljito odprašite. Izogibajte se vdihavanju prahu. Posebne previdnostne ukrepe je treba sprejeti pri brušenju starih premazov na kovini, ker lahko vsebujejo škodljivi svinec.

UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem ali valjčkom. Primerno tudi za nanašanje z brizganjem. Covaplus Vinyl Matt lahko razredčite z do 10%, s čisto vodo. Pokrivnost barve z redčenjem pada!

Če je treba uporabiti več kot 1 sloj barve, to ponovno dobro premešamo pred uporabo. Ne nanašajte pri temperaturah pod 10°C.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi.

Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo.

Neporabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila.

Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo. Ne izpraznite proizvoda v odtoke ali vodotoke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebino / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika če se počutite slabo.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.